

Ficha técnica

Kit OLIpure



Identificação do produto

152974

101768

- Kit OLIpure autoclismos interiores
- Kit OLIpure autoclismos exteriores (cerâmicos)

Definição e aplicação

- Torneira de boia Azor Plus lateral com record 3/8 em latão com função refill
- Sistema de higienização interior (OLIpure) do autoclismo

Características Técnicas

Torneira de boia

- Retardadora (só abre após o fecho da válvula de descarga, permitindo sempre uma poupança de água extra)
- Ligação lateral
- Dimensões reduzidas
- Certificada de acordo com as normas WRAS, KIWA, NF and DVGW
- Silenciosa, classe acústica NF Classe I (<20dB)
- Sistema antiretorno
- Sistema de fecho de contra pressão

Pressão de funcionamento de rede

- Pressão dinâmica: 0.1 – 14 bar
- Pressão estática: 20 bar

Sistema OLIpure

- Enchimento simples através de uma pequena abertura instalada na parte lateral do autoclismo
- Compatível com todos os detergentes de WC existentes no Mercado (com exceção dos que contenham ácido clorídrico) *
- Capacidade de armazenamento: 450ml

Millimetres measures

- Circuito fechado: não existe mistura com a água dentro do autoclismo.

Acessórios

- Tubo de ligação refil 350mm
- Tubo de ligação válvula de descarga 130mm
- Líquido higienizador 450ml

Garantia

Consulte os termos de garantia que se encontram disponíveis em www.oli-world.com

Observations

Estão disponíveis produtos similares. Para mais informação consultar o catálogo de Sistemas de Instalação Sanitária OLI ou em www.oli-world.com

* Recomenda-se a utilização de detergentes líquidos sem cloro e com viscosidade entre 150 a 300 cp (a 20 °C).

cp é uma unidade de medida de viscosidade, lê-se "centipoise"