



Identificação do Produto

CB13000020684

- Autoclismo Expert Plus Direct 820

Definição e Aplicação

- Autoclismo interior de encastrar em paredes de alvenaria e de gesso cartonado para instalação de louça de fixação ao chão.
- Aplicação de placa de comando frontal ou superior.
- Produto indicado para aplicações baixas.

Características Técnicas

- Dupla Descarga de fábrica a 6/3 litros (ajustável para 4/2 e 7/3 litros);
- Atuação mecânica de Topo ou Frontal;
- Acionamentos: Mecânico (versão fábrica) ou Pneumático (mediante aplicação de Kit de conversão);
- Compatível com o sistema OLIPURE (Kit adquirido em separado);
- Tanque em polipropileno (PP), material extremamente resistente à temperatura ambiente;
- 150mm de espessura;
- Trabalha com uma pressão de rede entre 0,1 a 16 Bar;
- Algumas versões são certificadas segundo as normas: SAI-WATERMARK/SINTEF/NF/BELGAQUA;
- Marcação CE: EN 14055;
- Equipado com torneira de bóia Plus (retardadora, que só abre após fecho da válvula de descarga, permitindo sempre uma poupança de água extra), silenciosa (NF classe 1);
- Fornecido com isolamento anti-condensação e acústico;
- Classe A em termos de eficiência hídrica, em conformidade com as exigências do organismo ANQIP.

As medidas apresentadas são em milímetros

Acessórios

- 1 Curva de descarga 315mm
- 1 Emboque de ø 45
- 1 Caixa de proteção
- 1 Torneira de esquadria G ½"
- 1 Esponja de proteção de torneira de esquadria
- 1 Proteção tubo ø 45

Garantias

- Consulte os termos de garantia em www.oli-world.com

Observações

- Estão disponíveis produtos similares. Para mais informação consultar o catálogo de Sistemas de Instalação Sanitária OLI ou em www.oli-world.com