


Ficha técnica

OLI74 Plus electrónica Simflex



Identificación del producto

077736

- OLI74 Plus electrónica Simflex.

Definición y uso

- Estructura premontada a ser montada en paredes de mampostería, para instalación de aparatos sanitarios suspendidos.
- Exclusiva para placas de control electrónicas con infrarrojos: Electra III, Electra II, Electra I.

Características técnicas

Estructura:

- De metal, galvanizada, resistente a la corrosión.

Cisterna:

- Descarga dual 6/3 litros (regulable a 7/3 litros).
- Activación electrónica.
- Presión de trabajo de 0,1 a 16 bar.
- Resistencia a la humedad atmosférica (Hr < 90 %).
- Cisterna de polipropileno (PP) extremadamente resistente e inalterable al estrés térmico.
- Cisterna certificada de acuerdo con las normas KIWA/SABS/SAI/WRAS (Plan Asesor para la Regulación del Agua).
- Certificado CE EN 14055 CL1.
- Equipada con la válvula de entrada Azor Plus, con recarga de acción retardada (ahorra hasta 9 litros de agua al día) y silenciosa clase 1 NF certificada.
- Provista de revestimiento anticondensación.
- Clase «A» en ahorro de agua de acuerdo con los requisitos de la ANQIP (Asociación Nacional para la Calidad en las Instalaciones Prediales).

Accesorios:

- 1 tubo de descarga \varnothing 90 x 250.
- 1 cierre para tubo de descarga \varnothing 125.
- 1 tubo conector \varnothing 45 x 180.
- 1 cierre de goma para inodoro \varnothing 45.
- 1 caja protectora.
- 1 válvula de cierre G 1/2".
- 1 esponja protectora para válvula de cierre.
- 1 curva de descarga \varnothing 90 / 90 L230.
- 1 tubo protector \varnothing 90.
- 1 tubo protector \varnothing 45.

Material de fijación para estructura de pared:

- 4 tornillos galvanizados M8x60.
- 4 arandelas galvanizadas M8 DIN 9021.
- 4 cojinetes para estructura de metal.
- 2 fijaciones Fast Fit.

Material de fijación para el montaje de la taza en la estructura:

- 2 varillas roscadas M12.
- 2 tuercas M12.
- 2 protectores para varillas roscadas.
- 2 cubiertas protectoras.
- 2 arandelas de centrado para el lavabo.
- 2 arandelas Zn \varnothing 34.

Garantía

- Garantía de diez (10) años, de acuerdo con las condiciones generales de venta en la cisterna y en la estructura. Dos (2) años para el mecanismo de activación electrónica, a partir de la fecha de compra del producto.
- Si el producto no se instala adecuadamente, la garantía no será válida.

Ficha técnica

OLI74 Plus electrónica Simflex



Observaciones

- Disponemos de productos similares. Para más información, consulte nuestro catálogo de sistemas de instalación sanitaria o nuestra página web: www.oli-world.es