



Identificazione Prodotto

061565	QR-Inox Button sospeso Bianco
061568	QR-Inox Button sospeso Nero
878137	QR-Inox Button sospeso Oro
878164	QR-Inox Button sospeso Tortora
878168	QR-Inox Button sospeso Antracite
878172	QR-Inox Button sospeso Rosso

Definizione e Applicazioni

- Modulo sanitario progettato per l'applicazione davanti alla parete in muratura e l'opzione migliore per un bagno di ristrutturazione rapido o nuovi impianti sanitari
- Dotato di OLI74 Plus con azionamento pneumatico tramite un selettore di inclinazione in acciaio inossidabile
- Compatibile con cassette a pavimento

Caratteristiche Tecniche

Struttura

- OLI74 Plus Sanitarblock S80
- Metallo con spessore 1,5 mm, resistente alla corrosione
- Curva regolabile in profondità
- Testato per un carico di 400 kg
- Telaio laterale monoblocco in acciaio inossidabile spazzolato
- Quattro posizioni esterne di entrata dell'acqua o interne
- Pannello frontale in vetro temperato da 6 mm (diviso in due parti)

Cassetta

- Doppio scarico 6/3 Litri
- Pressione d'esercizio da 0,1 a 16 bar
- Resistenza all'umidità atmosferica (Hr <90%).
- Cassetta in polipropilene (PP) altamente resistente e inalterabile allo stress termico
- Cassetta certificata KIWA/SABS/SAI/WRAS/WSD/UPC standard
- CE EN 14055 marking CL1
- Dotata di Galleggiante Azor Plus, con ricarica ritardata (risparmia fino a 9 litri di acqua al giorno) e silenziosa secondo la categoria NF standard Classe I
- Fornito con rivestimento anti-condensa
- Classe "A" per l'efficienza idrica in conformità con i requisiti dell'Autorità ANQIP

Accessori

- 1 Tubo di scarico \varnothing 90 x 300
- 1 Guarnizione per tubo di scarico \varnothing 125
- 1 Cannotto \varnothing 45 x 180
- 1 Guarnizione in gomma \varnothing 45
- 1 Curva di scarico \varnothing 90 / 90 L230
- 1 Tubo flessibile $\frac{1}{2}$ " / $\frac{1}{2}$ ", 250mm
- 1 Adattatore \varnothing 90/110
- 1 Connessione 3/8
- 8 Fissaggi laterali

Fissaggi per struttura a muro e pavimento

- 4 Viti zincate M8x60
- 4 Rondelle Zincate M8 DIN 9021
- 4 Boccola per struttura metallica

Per fissaggi della cassetta alla struttura

- 2 Barre filettate M12
- 2 Dadi M12
- 2 Protezioni per barre filettate
- 2 Cover di protezione
- 2 Rondella di centraggio WC
- 2 Rondelle Zn \varnothing 34

Garanzia

- Dieci (10) anni di garanzia per la cisterna e la struttura, secondo le condizioni generali di vendita, a partire dalla data di acquisto del prodotto.
- Due (2) anni di garanzia per telaio laterale e pannello frontale secondo le condizioni generali di vendita, a partire dalla data di acquisto del prodotto
- Se il prodotto non è installato correttamente, la garanzia non è valida

Osservazioni

- Sono disponibili prodotti simili. Per maggiori informazioni consultare il nostro catalogo dei sistemi di installazione sanitari o il nostro sito www.oli-world.com