



## Identificação do Produto

CN03000880455 SEAL BOX White pneumático chão

CN03000880456 SEAL BOX Black pneumático chão

## Definição e Aplicação

- Módulo sanitário concebido para aplicação em paredes de alvenaria ou em paredes ligeiras.
- Box em ABS+PMMA.
- Equipado com o autoclismo interior OLI74 de acionamento pneumático.
- Compatível com sanitas de fixação ao chão.

## Características Técnicas

### **Estrutura**

- Metal com 1,5mm de espessura, resistente à corrosão.
- Testado para suportar até 250kg.
- Painel frontal de vidro temperado com 6mm (bi-partido).

### **Autoclismo**

- Dupla descarga (6/3 litros)
- Acionamento pneumático
- Pressão de rede entre 0.1 a 16 bar
- Resistente à humidade atmosférica (Hr <90%)

As medidas apresentadas são em milímetros

- Fabricado em material altamente resistente (Polipropileno) e inquebrável à temperatura ambiente.
- Certificado segundo a norma CE EN 14055
- Equipado com torneira de Bóia Plus, economizadora (poupa até 9lts de água por dia), silenciosa.
- Fornecido com isolamento anti-condensação e acústico
- Classe A++ em termos de eficiência hídrica, em conformidade com as exigências do organismo ANQIP

### Acessórios

- 1 Tubo de evacuação  $\varnothing$  90 x 300
- 1 Vedante para tubo de evacuação  $\varnothing$  125
- 1 Tubo de ligação  $\varnothing$  45 x 180
- 1 Tubo de descarga de  $\varnothing$  56 x 145
- 1 Emboque  $\varnothing$  45
- 1 Curva de descarga de sanita  $\varnothing$  90 / 90 L230
- 1 Adaptador  $\varnothing$  90 / 110

### De fixação da estrutura à parede e ao chão

- 6 Parafusos ZN tirefon M8 x 60
- 8 Anilhas aba larga ZN DIN 9021 M8
- 6 Buchas para estrutura metálica
- 2 Elos de fixação
- 4 Porcas M8
- 4 Parafusos M8x20

### De fixação da sanita à estrutura

- 2 Varões roscados M12 x 200
- 2 Mangas para varões roscados
- 2 Campânulas de proteção
- 2 Anilhas plásticas de fixação à sanita M12
- 2 Porcas M12
- 2 Anilhas ZN  $\varnothing$  34

## Garantias

- 10 anos de garantia o autoclismos interior e estrutura, de acordo com os termos de garantia gerais.
- 2 anos de garantia do painel frontal em vidro temperado, de acordo com os termos de garantia gerais.
- Se o produto não for corretamente instalado as garantias deixam de ser válidas.
- Consulte os termos de garantia que se encontram disponíveis em [www.oli-world.com](http://www.oli-world.com).

## Observações

Estão disponíveis produtos similares. Para mais informação consultar o catálogo de Sistemas de Instalação Sanitária OLI ou em [www.oli-world.com](http://www.oli-world.com)