



## Identificação do Produto

- |                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| <b>CB11000101775</b> | • OLI74 PLUS HAPPY AIR DIRECT |
| <b>DA03000880376</b> | • Ventilador HAPPY AIR        |
| <b>DA03000880377</b> | • Ventilador HAPPY AIR PLUS   |

## Definição e Aplicação

- Autoclismo interior de encastrar em paredes de alvenaria e de gesso cartonado para instalação de louça de fixação ao chão
- Sistema de extração de odores e de renovação de ar em casa de banho
- Ventilador para HAPPY AIR ou HAPPY AIR PLUS não incluído. Pedido à parte.

## Características Técnicas

### Autoclismo

- Dupla Descarga de fábrica a 3/6 litros (regulável para 4/2 litros)
- Acionamento mecânico
- Espessura: 80mm
- Pressão de rede entre 0.1 a 16 bar
- Resistente à humidade atmosférica (HR <90%)
- Tanque em polipropileno (PP), material extremamente resistente (temperatura máx. água: 25°);
- Algumas versões são certificadas segundo as normas KIWA, SABS, SAI, WRAS, BELGAQUA;
- Marcação CE: EN 14055;
- Equipado com torneira de Bóia Plus, abertura retardada e silenciosa;
- Fornecido com isolamento anticondensação e acústico;
- Classe A ou A++ em termos de eficiência hídrica, em conformidade com as exigências do organismo ANQIP

### Acessórios

- 1 Tubo de descarga  $\varnothing$  56 x 360
- 1 Emboque  $\varnothing$  40/45
- 1 Caixa de proteção
- 1 Torneira de esquadria G 1/2"
- 1 Esponja de proteção de torneira de esquadria
- 2 Chapas metálicas de fixação\*
- 1 Tampa de proteção do tubo de descarga em EPS

### \*De fixação da chapa metálica

- 2 Parafusos M5x16 ZN
- 2 Anilhas aba larga M5 ZN
- 2 Porcas Sext DIN934 M5 ZN

### HAPPY AIR

- Elevada capacidade de extração (80 m<sup>3</sup>/h);
- Função dupla de aspiração (30% odores, 70% condensação);
- Pode ser aplicado em paredes ou no teto;
- Filtro em melanina permitindo reduzir o ruído;
- Extremamente silencioso <38 dB (A);
- Ativação por sensor de movimento ou interruptor;
- Desliga com o interruptor;
- Tensão: 220V/50Hz;
- Energia: 31W
- Corrente ativa: 0.14A
- Isolamento: IP35;
- Válvula antirretorno;
- Painel frontal com possibilidade de ser pintado;
- Capacidade de extração (65m<sup>3</sup>/h) - 22W 31dB
- Capacidade de extração de (80m<sup>3</sup>/h) - 29W 35dB.

### HAPPY AIR PLUS

- Elevada capacidade de extração (100m<sup>3</sup>/h)
- Função dupla de aspiração (30% odores, 70% condensação)
- Pode ser aplicado em paredes ou no teto;
- Filtro em melanina permitindo reduzir o ruído;
- Extremamente silencioso <38 dB (A);
- Ativação por sensor de movimento ou interruptor;
- Possui um LED de 960 Lúmen (12W) que pode ser ligado independentemente do extrator;
- Possui um sensor de humidade que pode ser ajustado para que ligue automaticamente;
- O ventilador pode ser desligado após o interruptor estar desligado num intervalo ajustável de 2-20 min
- Tensão: 220V/50Hz;
- Energia: 31W
- Corrente ativa: 0.14A
- Isolamento: IP35;
- Válvula antirretorno;
- Painel frontal com possibilidade de ser pintado;
- Capacidade de extração (85m<sup>3</sup>/h) - 12W 34dB
- Capacidade de extração de (100m<sup>3</sup>/h) - 20W 38dB.

### Ventilador inclui:

- 1 Filtro de ar no interior;
- Acessórios de fixação;
- 1 Ventilador elétrico;
- 1 Caixa do ventilador;
- 1 Placa de cobertura.

## Garantias

Consulte os termos de garantia que se encontram disponíveis em [www.oli-world.com](http://www.oli-world.com)

## Observações

Estão disponíveis produtos similares. Para mais informação consultar o catálogo de Sistemas de Instalação Sanitária OLI ou no site [www.oli-world.com](http://www.oli-world.com)